

FOURGON,
ROUES EXTÉRIEURES,
DOUBLE ESSIEUX

MODÈLE K



*"Remorques HAPERT, le meilleur
choix pour chaque projet"*



WWW.HAPERT.COM

MODÈLE K



1

Châssis entièrement soudé et galvanisé à chaud. ▼
Toutes les remorques sont équipées d'une
roue jockey escamotable et un timon en V vissé.

2 Poignées à l'avant pour faciliter
le rangement de la remorque. ▶

Charnières, fermeture(s) et matériel
de fixation en acier inoxydable. ▶▶



REMORQUES DE HAPERT: DES RÉFÉRENCES AUX PROPRIÉTÉS UNIQUES !

HAPERT est depuis de nombreuses années une marque de référence dans le secteur des remorques. Au Benelux notamment, sa place de leader sur le marché des remorques freinées est incontestable. Les remorques HAPERT sont désormais distribuées dans la majeure partie des pays européens, chez les concessionnaires professionnels qui possèdent les connaissances nécessaires sur les produits et qui prennent un engagement personnel envers la marque et la société HAPERT.

Grâce à la large gamme de produits HAPERT, vous trouverez toujours la remorque qui répond à vos besoins, même les plus exigeants. Les usagers savent très bien que la qualité des remorques HAPERT est indiscutable, grâce aux nombreux tests auxquelles elles sont régulièrement soumises.

SOLIDES ET COMPLÈTES. LIVRABLES DANS DE NOMBREUSES VARIATIONS.

Les fourgons sont livrables dans de nombreuses dimensions (jusqu'à 6 500 mm de longueur, 2 400 mm de largeur et 2 500 mm de hauteur) ainsi qu'en diverses PTAC telles que 2 000, 2 700, 3 000 et 3 500 kg.



◀ Un timon réglable avec
tête d'attelage et / ou
œillet DIN

6



4a



4b



2



3



5

*" Avec ma HAPERT,
je suis sur tous
les marchés ! "*



7



8



HAPERT

REMRORQUES

modèle K fourgon, 2 portes ar.	dimensions utiles en mm			hauteur du plancher en mm	PTAC en kg	poids à vide environ en kg
	longueur	largeur	hauteur			
K 2000	2500	1300	1500	520	2000	530
K 2000	3000	1300	1500	520	2000	565
K 2000	3000	1500	1500	520	2000	585
K 2000	3000	1500	1800	520	2000	620
K 2700	3500	1500	1800	530	2700	740
K 2700	3500	1800	1800	530	2700	795
K 2700	4000	1800	2100	530	2700	890

▲ Vous recherchez d'autres dimensions? Pour d'autres renseignements, veuillez consulter votre concessionnaire HAPERT le plus proche ou consulter notre site : WWW.HAPERT.COM



LES FOURGONS DE HAPERT: FIABLES ET FONCTIONNELLES, AVEC LE SENS DU DÉTAIL.

Ces robustes remorques ne sont pas seulement parfaites pour transporter vos biens de A à B mais ces modèles constituent également une alternative idéale dans de nombreuses autres applications. Tous les modèles K de HAPERT sont exécutés avec un châssis entièrement soudé et galvanisé à chaud en version à deux ou même trois essieux (photo 8).

Les parois sont exécutées avec des panneaux de 15 mm avec un cœur multiplex ou en panneau polyester de 25 mm d'épaisseur avec un cœur en matériau d'isolation.

La très complète version de base de tous les modèles K fourgon est exécutée avec deux portes arrière pourvus d'une serrurerie et d'un matériel de fixation en acier inoxydable !

Toutes sortes d'options pratiques sont livrables. Par exemple: porte(s) latérale(s), volet(s) roulant(s) en aluminium ou en plastique (photo 10), hayon(s) sur le côté (photos 9, 12 et 13) ou par exemple rampes intégrées sous le plancher (photo 14). Une version avec couvercle fait également partie des possibilités. En outre, de nombreux accessoires fonctionnels sont livrables tels qu'un spoiler (photo 2), une partie avant chanfreinée (photo 3), des fenêtres, trappes (dans le toit), galeries (photos 4 et 5) avec ou sans échelle enroulable (photo 5).

En bref : Grâce à la large gamme de produits HAPERT, vous trouverez toujours la remorque qui répond à vos besoins personnels.

Tous les modèles K sont équipés en série de supports pour garde-boue. ▶

En option: 2 rampes intégrées sous le plancher. ▶▶



MODÈLE K

REMORQUE FRIGORIFIQUE



20

HAPERT

REMORQUES

modèle K fourgon 2 portes arrières	dimensions utiles en mm			passage à l'arrière	épaisseur de paroi	hauteur du plancher en mm	PTAC en kg	poids à vide environ en kg
	longueur	largeur	hauteur					
K 2000	2940	1220	1520	1220x1520	55	520	2000	800
K 2000	2940	1420	1520	1420x1520	55	520	2000	850
K 2000	2940	1420	1820	1420x1820	55	520	2000	890
K 2700	2940	1420	1820	1420x1820	55	530	2700	920
K 2700	2940	1720	1820	1720x1820	55	530	2700	990
K 2700	2940	1720	2120	1720x2120	55	530	2700	1015
K 2000	2500	1290	1515	1220x1480	25	520	2000	620
K 2000	3000	1490	1815	1420x1780	25	520	2000	715



Sous tout réserve de modifications, code 824-3



LES REMORQUES FRIGORIFIQUES HAPERT : PÔLAIREMENT VÔTRE !

Les modèles de remorques professionnelles K « 55 » et « 25 » sont équipées en série d'un châssis auto-portant, 2 portes arrière pourvues d'une serrurerie et de matériel de fixation en acier inoxydable et d'un groupe frigorifique monté sur la paroi avant renforcée. (y compris fiche CEE avec câble de raccordement et éclairage intérieur 220V à commander à partir du groupe frigorifique, photo 23).

Modèle K « 25 » :

Les côtés et le toit de cette robuste remorque frigorifique sont exécutés en panneaux de polyester de 25 mm d'épaisseur avec un cœur en matériau d'isolation et deux portes arrière avec une serrurerie en inox. De nombreuses options sont possibles telles qu'une couche spéciale sur le sol en multiplex, une plaque en aluminium striée sur le fond, des bords pare-choc, des supports d'extension (photo 25), porte(s) latérale(s) (photo 26) etc. Le modèle est livrable dans de nombreuses dimensions (standards).

Modèle K « 55 » :

Ce modèle correspond à la remorque frigorifique livrée en série la plus complète du programme HAPERT et comprend les caractéristiques suivantes :

- longueur 3 000 mm et largeur 1 500 ou 1 800 mm (dimensions extérieures)
- diverses hauteurs de fourgon, à savoir 1 500, 1 800 ou 2 100 mm
- des côtés (d'une seule pièce), un toit et un sol en panneaux polyester de 55 mm d'épaisseur avec un cœur en matériau d'isolation.
- un cadre arrière complet en inox et des portes arrière pourvues de 2 serrures (photo 20)
- à l'intérieur, la remorque est équipée de bords pare-chocs sur les parois avant et latérales.
- le plancher de 55 mm d'épaisseur est pourvu au choix d'une couche spécialement coulée ou d'une plaque en aluminium striée.



25



22



23



26



24

WWW.HAPERT.COM